



Изготовитель - ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 29
<http://www.aquaphor.ru>

© 2008–2011 ООО «АКВАФОР»

Модуль сменный фильтрующий B515-14

ПАСПОРТ



Модуль сменный фильтрующий B515-14.
ТУ 3697-026-11139511-99
Сертификат соответствия № С-RU.Н003.В.00044
Срок действия: с 28.12.2010 по 28.12.2015.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОФТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва,
Ленинский пр., д.65, корп. 4.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения в паспорте.

Дата выпуска / Контролер ОТК _____

Дата продажи / Штамп магазина _____

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, не более, мм
диаметр 144
высота 334
Масса модуля, не более, кг 2,4
Ресурс модуля*, л 30 000
Рекомендуемая скорость фильтрации
(производительность), л/мин 15
Температура фильтруемой воды, °С +5...+90
Номинальный размер фильтруемых
частиц, мкм более 5
Маркировка (цвет фланца) красный

*Ресурс модуля установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормативам.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; Паспорт; Комплект упаковки.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующего модуля:

- откройте подачу воды;
- отрегулируйте подачу воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации (производительностью) водоочистителя;

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный фильтрующий модуль B515-14 (далее - модуль) предназначен для комплексной очистки горячей воды.

Модуль изготовлен по современной технологии и выполнен в виде сорбционного карбонблока. Он содержит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки АКВАЛЕН® и гранулированные сорбционные материалы. Благодаря этому модуль обеспечивает эффективную очистку воды от ржавчины (коллоидного железа), песка, других нерастворимых примесей, органических веществ, тяжелых металлов и активного хлора.

Оригинальные разработки, используемые при создании модуля, защищены патентами РФ № 2162010; 2171744 и патентом США № 6,299,771.

- пропустите воду через водоочиститель в течение 30 минут;
- закройте кран и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 30 минут.

- При транспортировке и хранении модуля:
- не допускайте ударов и падений модуля;
 - не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
 - защищайте модуль от замерзания.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы* (ресурс) модуля - 30 000 литров водопроводной воды.

По окончании срока службы модуль следует заменить. Срок хранения сменного модуля без нарушения упаковки - 3 года при температуре от +5 до +40 °С.

При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.